MICRÓHMETROS
10 A

MODELO 6240

Calcula automáticamente la resistencia entre 5 µΩ y 400 Ω con resolución de hasta 1 µΩ

ESPECIFICACIONES

MODELO	6240					
Rango	(5,0 a 3999) µΩ	(4,0 a 39,99) mΩ	(40,0 a 399,9) mΩ	(400 a 3999) mΩ	(4,0 a 39,99) Ω	(40,0 a 399,9) Ω
Precisión	± 0,25 % de la lectura ± 2 cuentas					
Resolución	1 µΩ	10 µΩ	0,1 mΩ	1 mΩ	10 mΩ	100 mΩ
Corriente de prueba	10,2 A ± 2 %	1,02 A ± 2 %		102 mA ± 2 %	10,2 mA ± 2 %	
Carga inductiva máx.	(0 a 5) H					
Memoria	Almacena hasta 99 resultados de prueba					
Fuente de alimentación	Bloque de baterías de NiMH de 6 V, 8,5 Ah, recargables (incluido)					

Consulte con fábrica sobre precios de calibración NIST.

ACCESORIOS

Nº DE CATÁLOGO 1017.84
Pinzas Kelvin, 3 m (10 pies) (10 A – tipo hipo)
Nº DE CATÁLOGO 2118.70
Pinzas Kelvin, 6 m (20 pies) (10 A – tipo hipo)

Nº DE CATÁLOGO 2118.73
Sondas Kelvin, 3 m (10 pies) (1 A – accionamiento por resorte)
Nº DE CATÁLOGO 2118.74
Sondas Kelvin, 6 m (20 pies) (1 A – accionamiento por resorte)

Nº DE CATÁLOGO 2118.84
Sondas Kelvin tipo pistola, 3 m (10 pies) (25 A – accionamiento por resorte)
Nº DE CATÁLOGO 2118.85
Sondas Kelvin tipo pistola, 6 m (20 pies) (25 A – accionamiento por resorte)

Nº DE CATÁLOGO 2118.77
Sondas Kelvin, 3 m (10 pies) (10 A – accionamiento por resorte)
Nº DE CATÁLOGO 2118.78
Sondas Kelvin, 6 m (20 pies) (10 A – accionamiento por resorte)

Nº DE CATÁLOGO 2118.79
Pinzas Kelvin, 3 m (10 pies) (1-10) A
Reemplazo para Nº de catálogo 2118.71
Nº DE CATÁLOGO 2118.80
Pinzas Kelvin, 6 m (20 pies) (1-10) A
Reemplazo para Nº de catálogo 2118.72

INCLUYE

Bolsa de herramientas grande, juego de dos cables de prueba Kelvin de 3 m (10 pies) con pinzas tipo hipo (10 A), juego de dos sondas Kelvin de 3 m (10 pies) (1 A - accionamiento por resorte), cable óptico USB, cable de alimentación de 115 V (EE. UU.), dos fusibles de repuesto (12,5 A), batería recargable NiMH*, pendrive USB con software DataView® y manual de usuario.

*El instrumento puede funcionar durante la recarga

DataView®

50V CAT III

IP 64 tapa cerrada

IP 53 tapa abierta

CARACTERÍSTICAS

- Medición fiable de resistencias bajas de 5 µΩ a 400 Ω
- Medición de resistencia Kelvin: elimina la resistencia del cable de prueba
- Corriente de prueba de 10 A hasta 4000 µΩ
- Precisión básica: ± 0,25 %
- Resolución de 1 µΩ
- Lectura directa, fácil de usar
- Seis rangos de resistencia seleccionables
- Botón de polaridad inversa
- Fusible de protección contra sobrecarga en la entrada
- Fabricado según normas internacionales de seguridad y medio ambiente
- Puesta a cero y punto decimal automático
- Con terminales grandes que aceptan terminales tipo banana y terminales tipo horquilla
- Batería de NiMH recargable con cargador interno (110/220 V); el instrumento puede funcionar durante la recarga
- Pantalla grande multifunción y retroiluminada
- Incluye cable de alimentación y cable USB aislado
- Incluye software DataView® para recuperación de datos, análisis y generación de informes

Nº DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
2129.80	Micróhmetro modelo 6240 (10 A, prueba instantánea, continua y múltiple, incluye pinzas Kelvin de 3 m (10 pies) (10 A- tipo hipo N° de catálogo 1017.84), sondas Kelvin de 3 m (10 pies) (1 A - acconamiento por resorte) N° de catálogo 2118.73) y software DataView®)